

BAUSTELLE

DIESE REIFEN SIND SPEZIELL FÜR DEN ANSPRUCHSVOLLSTEN EINSATZ ENTWICKELT WORDEN. SIE BIETEN TRAKTION, WENN SIE WIRKLICH GEBRAUCHT WIRD, UND ERMÖGLICHEN DAS VORANKOMMEN AUF DEN SCHWIERIGSTEN UNTERGRÜNDE. DIES WIRD DURCH EINE ROBUSTE TECHNOLOGIELÖSUNG SOWOHL IN DER KARKASSE ALS AUCH AUF DER LAUFLÄCHE ERREICHT. DAS BAUSTELLEN-SEGMENT UMFASST EINE KOMPLETTE PRODUKTPALETTE VON LENKACHS-, ANTRIEBSACHS- UND TRAILERREIFEN. DIESE REIFEN BIETEN IHREM FUHRPARK VIELSEITIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN AUF UNWEGSAMEM GELÄNDE, ABER AUCH HOHE LAUFLEISTUNGEN AUF ASPHALTIERTEN STRASSEN. DIE VERWENDUNG MODERNSTER MATERIALIEN IN VERBINDUNG MIT MODERNSTEM DESIGN BIETET EINE ZUVERLÄSSIGE LÖSUNG SELBST IN ANSPRUCHSVOLLEN EINSATZBEDINGUNGEN.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES

MISSION & VERPFLICHTUNG

Giti Tire befürwortet die United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) und integriert diese in alle CSR Aktivitäten. Diese Ziele umfassen eine große Reichweite an sozialen und ökonomischen Entwicklungsproblemen. Eingeschlossen darin sind Armut, Hunger, Gesundheit, Bildung, Klimawandel, Geschlechtergleichheit, Wassermanagement, Energie, Umwelt und soziale Gerechtigkeit.



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



TECHNISCHE DATEN

GAM851

Größe	LI	SI	Profil	Felge	Einzel-Reifen Kg	Zwillings-Reifen Kg	Geräusche dB	Wear	Rolling Resistance	Wet Grip	Stability	
385/65R22.5	164 (158)	K (L)	GAM851	3PMSF	11,75	5000	389	1072	72	B	B	C
425/65R22.5	165	K	GAM851	3PMSF	12,25	5150	422	1124	72	B	B	C
445/65R22.5	169	K	GAM851	3PMSF	13,00	5800	444	1150	72	B	B	C

GAM831

Größe	LI	SI	Profil	Felge	Einzel-Reifen Kg	Zwillings-Reifen Kg	Geräusche dB	Wear	Rolling Resistance	Wet Grip	Stability		
13R22.5	156/150 (154/150)	K (L)	GAM831	3PMSF	9,75	4000	320	1124	74	B	B	D	
315/80R22.5	158/150 (154/150)	K (L)	GAM831	3PMSF	9,00	4250	3350	312	1076	73	A	B	D

GAM837

Größe	LI	SI	Profil	Felge	Einzel-Reifen Kg	Zwillings-Reifen Kg	Geräusche dB	Wear	Rolling Resistance	Wet Grip	Stability		
295/80R22.5	154/149 (152/149)	K (L)	GAM837	3PMSF	9,00	3750	3250	298	1044	73	B	C	C
315/70R22.5	156/150 (154/150)	K (L)	GAM837	3PMSF	9,00	4000	3350	312	1014	72	B	C	D

GAM833

Größe	LI	SI	Profil	Felge	Einzel-Reifen Kg	Zwillings-Reifen Kg	Geräusche dB	Wear	Rolling Resistance	Wet Grip	Stability		
12.00R24	160/156	K	GAM833	M+S	8,50	4500	3650	315	1225	73	B	C	C
325/95R24	162/160	K	GAM833	M+S	9,00	4750	4500	325	1228	73	B	B	C

GDM686, GDM686+

Größe	LI	SI	Profil	Felge	Einzel-Reifen Kg	Zwillings-Reifen Kg	Geräusche dB	Wear	Rolling Resistance	Wet Grip	Stability		
13R22.5	156/150	K	GDM686+	3PMSF	9,75	4000	3350	320	1124	73	A	B	E
11R22.5	148/145	J	GDM686	3PMSF	8,25	3150	2900	279	1054	73	A	B	E
12R22.5	152/148	K	GDM686	3PMSF	9,00	3550	3150	300	1085	73	A	B	E
295/80R22.5	152/149	K	GDM686	3PMSF	9,00	3550	3250	298	1050	73	A	B	D
315/80R22.5	158/150	K	GDM686	3PMSF	9,00	4250	3350	312	1076	73	A	B	D

BAUSTELLE



Enjoy Driving



GAM851



NEUES ROBUSTES DESIGN FÜR LENK- UND TRAILERACHSEN BIETET AUSGEZEICHNETE PERFORMANCE IN RAUEM GELÄNDE

- > Hervorragende Beständigkeit gegen Profilrisse, Anprall- und Karkassenschäden unter On-/Off-Roadbedingungen
- > Ausgezeichnete Kilometerleistung durch sehr regelmäßiges Verschleißmuster
- > 3PMSF-Markierung



EIGENSCHAFTEN

NUTZEN



Tiefes Profil mit spezieller Anti-Schnitt-Gummimischung

Hervorragende Beständigkeit gegen Profilrisse, Anprall- und Karkassenschäden unter On-/Off-Roadbedingungen



Stabiles Blockprofil mit vielen Verstärkungen

Sehr gleichmäßiger Abrieb und geringe Geräusentwicklung



Oberer Seitenwandschutz

Schützt Karkasse vor Anprall, Schnitten und Schäden durch Bordsteinkanten und verbessert die Runderneuerbarkeit



Neue Karkassenkonstruktion erlaubt den Einsatz auf 10 Tonnen Achsen

Normaler Verschleiß während der Lebensdauer des Reifens bietet ausgezeichnete Kilometerleistung

GAM831



EIN REIFEN FÜR ALLE ACHSPOSITIONEN, FÜR VERSCHIEDENE ON-/OFF-ROAD-EINSÄTZE ENTWICKELT

- > Eine Kombination aus Rippen- und Stollendesign mit verbessertem Profil führt zu guten Selbstreinigungseigenschaften
- > Die Anti-Schnitt-Gummimischung bietet einen ausgezeichneten Schutz vor Schäden gegen Anprall, Schnitte und Abrieb
- > 3PMSF-Markierung



GAM833



EIN 24" REIFEN FÜR ALLE ACHSPOSITIONEN, ENTWICKELT FÜR SPEZIELLE ON-/OFF-ROAD-EINSÄTZE

- > Eine Kombination aus Rippen- und Stollendesign mit verbessertem Profil führt zu guten Selbstreinigungseigenschaften
- > Die Anti-Schnitt-Gummimischung bietet einen ausgezeichneten Schutz vor Schäden gegen Anprall, Schnitte und Abrieb



GDM686 GDM686+



DER GDM686 IST EIN LAUFRICHTUNGS- GEBUNDENES, TIEFES ANTRIEBSACHSENPROFIL FÜR HÄRTESTE ON-/OFF-ROAD-EINSÄTZE

- > Plus „+“ Version für deutlich verbesserte Laufleistung im Vergleich zum GDR686
- > Fortschrittliche Anti-Schnitt-Gummimischung mit robustem Karkassenaufbau, hohe Runderneuerbarkeit
- > Ausgezeichneter Grip in rauem Gelände sowie bei winterlichen Verhältnissen



GAM837



EIN REIFEN FÜR ALLE ACHSPOSITIONEN, FÜR VERSCHIEDENE ON-/OFF-ROAD-EINSÄTZE ENTWICKELT

- > Eine Kombination aus Rippen- und Stollendesign mit verbessertem Profil führt zu guten Selbstreinigungseigenschaften
- > Die Anti-Schnitt-Gummimischung bietet einen ausgezeichneten Schutz vor Schäden gegen Anprall, Schnitte und Abrieb
- > 3PMSF-Markierung

