

URBAIN



Dimension	LI	IC	Tube Type	Tubeless	Profil	3PMSF	Bruit (dB)	A	B	C	D
245/70R19.5	136/134	M	TL	TL	GT867	3PMSF	70	A	B	E	
11R22.5	148/145	J	TL	TL	GT867	3PMSF	71	A	C	D	
305/70R22.5	152/150 (154/150)	J (E)	TL	TL	GT867	M+S	72	A	C	D	
315/80R22.5	158/150	J	TL	TL	GT867	M+S	72	A	C	C	
215/75R17.5	128/126	M	TL	TL	GAU867 ^{V1}	3PMSF	70	A	C	D	
265/70R19.5	143/141	J	TL	TL	GAU867 ^{V1}	3PMSF	70	A	C	D	
11R22.5	148/145	J	TL	TL	GAU867 ^{V1}	3PMSF	71	A	C	D	
275/70R22.5	152/148 (154/148)	J (F)	TL	TL	GAU867 ^{V1}	3PMSF	70	A	C	C	
295/80R22.5	154/150	J	TL	TL	GAU867 ^{V1}	3PMSF	71	A	C	D	

HIVER



Dimension	LI	IC	Tube Type	Tubeless	Profil	3PMSF	Bruit (dB)	A	B	C	D
315/70R22.5	156/150 (154/150)	L (M)	TL	TL	GSW226	3PMSF	72	B	C	D	
315/80R22.5	158/150 (154/150)	L (M)	TL	TL	GSW226	3PMSF	72	B	C	D	
385/55R22.5	158 (160)	L (J)	TL	TL	GSW226	3PMSF	73	B	B	D	
385/65R22.5	164 (160)	K (L)	TL	TL	GSW226	3PMSF	72	B	B	D	
315/70R22.5	154/150 (152/148)	L (M)	TL	TL	GDR621+	3PMSF	75	B	B	D	
315/80R22.5	158/150 (154/150)	L (M)	TL	TL	GDR621+	3PMSF	75	B	B	D	

UTILISATION

Utilisation COMBI ROAD

- > Pneumatiques adaptés aussi bien à une utilisation régionale qu'internationale
- > Grande flexibilité d'utilisation

Utilisation MIXTE

- > Flexibilité d'utilisation
- > Lourdes charges
- > Risques de dommages liés aux conditions de la route

Utilisation sur LONGUES DISTANCES

- > Pour une utilisation sur routes nationales et auto routes
- > Vitesse constante avec un minimum de freinage et d'accélération

ON/OFF

- > Grande mobilité dans toutes les conditions lors d'une application off road

Utilisation RÉGIONALE

- > Utilisation sur routes nationales
- > Flexible pour une grande diversité d'utilisations
- > Freinage, accélération et courbes récurrentes

Utilisation URBAINE

- > Arrêts et démarrages fréquents
- > Changements de vitesse fréquents
- > Utilisation lors de risques de frottements et impacts de trottoirs

Utilisation HIVER

- > Répond aux normes hivernales 3PMSF
- > Traction au sol élevée sur route neigeuse, mouillée et sur glace



Gamme pneumatiques Poids Lourds

Enjoy Driving

Les informations contenues dans ce catalogue sont uniquement à des fins d'information générale. Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations fournies sur les produits soient exactes et à jour au moment de l'impression. Nous nous réservons le droit de modifier la gamme de produits, les descriptions et les marquages sans préavis.

Version 22.1 EU



NOS MISSIONS ET NOS ENGAGEMENTS

Giti Tire répond à l'appel des Nations Unies concernant les Objectifs de Développement Durable (ODD) et les intègre dans chacune de ses activités RSE. Ces objectifs répondent aux problématiques de développement social et économique que sont. La pauvreté, la faim, la santé, l'éducation, le changement climatique, l'égalité des sexes, l'accès à l'eau potable, l'énergie, l'environnement et la justice sociale.



RÉDUIRE

Grâce à la conception de nos produits, nos pneus sont plus légers, consomment moins d'énergie et durent plus longtemps.

RENOUVELER

Nous utilisons des matériaux éco-design venant de matières premières renouvelables.



RÉUTILISER

Nos pneus sont réparables, recreusables et rechapables.

RECYCLER

On intègre des matières premières recyclables dans nos nouveaux pneus.

ADHÉSION AU UNGC

ADHÉSION AU UNGC



Vous pourrez trouver de plus amples informations sur les efforts environnementaux de Giti sur:



Vous pourrez trouver de plus amples informations sur le pacte des Nations Unies sur le site internet suivant:



Dimension	LI	IC	Tube Type	Tubeless	Profil	Bruit (dB)	Icons		
215/75R17.5	128/126	M	TL	GSR236	3PMSF	67	A	B	D
295/80R22.5	154/149	M	TL	GSR237	3PMSF	70	A	B	C
315/70R22.5	156/150 (154/150)	L (M)	TL	GSR237	3PMSF	70	A	B	C
355/50R22.5	156	L	TL	GSR237	3PMSF	70	A	B	B
245/70R19.5	136/134	M	TL	GSR225	3PMSF	71	A	C	C
265/70R19.5	140/138	M	TL	GSR225	3PMSF	71	A	C	D
285/70R19.5	146/145	M	TL	GSR225	3PMSF	71	A	C	C
11R22.5	148/145	M	TL	GSR225	3PMSF	71	A	C	D
12R22.5	152/149	L	TL	GSR225	3PMSF	71	A	C	D
275/70R22.5	148/145 (152/148)	M (J)	TL	GSR225	3PMSF	71	A	C	C
295/80R22.5	154/149	M	TL	GSR225	3PMSF	72	B	B	D
295/60R22.5	150/147	L	TL	GSR225	3PMSF	71	A	B	C
315/60R22.5	154/148	L	TL	GSR225	3PMSF	71	A	C	C
315/70R22.5	156/150 (154/150)	L (M)	TL	GSR225	3PMSF	71	A	B	C
315/80R22.5	158/150 (154/150)	L (M)	TL	GSR225	3PMSF	71	A	B	C
385/55R22.5	158 (160)	L (K)	TL	GSR259	3PMSF	70	A	B	C
385/65R22.5	164(160)	K (L)	TL	GSR259	3PMSF	70	A	B	C
295/80R22.5	152/149	M	TL	GDR675	3PMSF	71	A	B	D
315/60R22.5	152/148	L	TL	GDR675	3PMSF	71	A	B	D
315/70R22.5	154/150 (152/148)	L (M)	TL	GDR675	3PMSF	71	A	B	D
315/80R22.5	156/150 (154/150)	L (M)	TL	GDR675	3PMSF	71	A	B	D
315/70R22.5	154/150 (152/148)	L (M)	TL	GDR655+	3PMSF	74	B	C	D
315/80R22.5	156/150 (154/150)	L (M)	TL	GDR655+	3PMSF	74	B	C	D
11R22.5	148/145	M	TL	GDR655	3PMSF	74	B	C	E
295/80R22.5	152/149	M	TL	GDR655	3PMSF	74	B	C	D
295/80R22.5	152/149	M	TL	GDR665+	3PMSF	76	B	C	D
315/80R22.5	156/150 (154/150)	L (M)	TL	GDR665	3PMSF	76	B	B	D
215/75R17.5	136/134	K	TL	GTR955	3PMSF	66	A	B	C
235/75R17.5	143/141 (146/146)	K (F)	TL	GTR955	3PMSF	67	A	B	C
245/70R17.5	143/141 (146/146)	K (F)	TL	GTR955	3PMSF	67	A	B	C
385/55R22.5	160 (158)	K (L)	TL	GTR955	3PMSF	69	A	B	B
385/65R22.5	164 (158)	K (L)	TL	GTR955	3PMSF	71	A	B	B

LONGUES DISTANCES



Dimension	LI	IC	Tube Type	Tubeless	Profil	Bruit (dB)	Icons		
10R22.5	144/142	M	TL	GAL817		70	A	C	D
255/70R22.5	140/137	M	TL	GAL817		70	A	C	C
295/60R22.5	150/147 (149/146)	K (L)	TL	GDL617	3PMSF	74	B	C	D
295/80R22.5	152/148	M	TL	GDL617	3PMSF	74	B	C	C
315/60R22.5	152/148	L	TL	GDL617	3PMSF	74	B	B	D
315/70R22.5	154/150 (152/148)	L (M)	TL	GDL617	3PMSF	74	B	C	D
315/80R22.5	156/150 (154/150)	L (M)	TL	GDL617	3PMSF	74	B	C	D
215/75R17.5	136/134	J	TL	GTL919	3PMSF	69	A	C	D
235/75R17.5	143/141 (146/146)	J (F)	TL	GTL919	3PMSF	69	A	C	C
245/70R17.5	143/141 (146/146)	J (F)	TL	GTL919	3PMSF	69	A	C	C
245/70R19.5	141/140	J	TL	GTL919	3PMSF	69	A	C	C
265/70R19.5	143/141	J	TL	GTL919	3PMSF	69	A	C	C
285/70R19.5	150/148	J	TL	GTL919	3PMSF	69	A	C	C
425/65R22.5	165	K	TL	GTL919	3PMSF	69	A	B	C
435/50R19.5	164	J	TL	GTL925	3PMSF	69	A	D	C
445/45R19.5	164	J	TL	GTL925	3PMSF	69	A	C	B



Dimension	LI	IC	Tube Type	Tubeless	Profil	Bruit (dB)	Icons		
9.5R17.5	143/141	K	TL	GAR820	3PMSF	74	B	C	E
205/75R17.5	124/122	M	TL	GAR820	3PMSF	71	A	D	D
215/75R17.5	128/126	M	TL	GAR820	3PMSF	71	A	D	D
225/75R17.5	129/127	M	TL	GAR820	3PMSF	71	A	D	D
235/75R17.5	132/130	M	TL	GAR820	3PMSF	71	A	C	D
245/70R17.5	136/134	M	TL	GAR820	3PMSF	74	B	C	D
205/75R17.5	124/122	M	TL	GDR638	3PMSF	74	B	C	D
215/75R17.5	126/124	M	TL	GDR638	3PMSF	74	B	C	E
225/75R17.5	129/127	M	TL	GDR638	3PMSF	74	B	C	D
235/75R17.5	132/130	M	TL	GDR638	3PMSF	74	B	C	D
245/70R17.5	136/134	M	TL	GDR638	3PMSF	74	B	C	D
245/70R19.5	136/134	M	TL	GDR638	3PMSF	75	B	C	D
265/70R19.5	140/138	M	TL	GDR638	3PMSF	75	B	C	D
285/70R19.5	146/145	M	TL	GDR638	3PMSF	75	B	B	D
10R22.5	144/142	M	TL	GDR688	3PMSF	74	B	C	D
265/70R19.5	143/141	J	TL	GTR923	3PMSF	72	B	C	D

UTILISATION MIXTE & ON/OFF



Dimension	LI	IC	Tube Type	Tubeless	Profil	Bruit (dB)	Icons		
13R22.5	156/150 (154/150)	K (L)	TL	GAM831	3PMSF	74	B	B	D
315/80R22.5	158/150 (154/150)	K (L)	TL	GAM831	3PMSF	73	A	B	D
295/80R22.5	154/149 (152/149)	K (L)	TL	GAM837	3PMSF	73	B	C	C
315/70R22.5	156/150 (154/150)	K (L)	TL	GAM837	3PMSF	72	B	C	D
12.00R24	160/156	K	TT	GAM833	M+S	73	B	C	C
325/95R24	162/160	K	TL/TT	GAM833	M+S	73	B	B	C
13R22.5	156/150	K	TT	GDM686+	3PMSF	73	A	B	E
11R22.5	148/145	J	TL	GDM686	3PMSF	73	A	B	E
12R22.5	152/148	K	TL	GDM686	3PMSF	73	A	B	E
13R22.5	156/150	K	TL	GDM686	3PMSF	73	A	B	E
295/80R22.5	152/149	K	TL	GDM686	3PMSF	73	A	B	D
315/80R22.5	158/150	K	TL	GDM686	3PMSF	73	A	B	D
385/65R22.5	164 (158)	K (L)	TL	GAM851	3PMSF	72	B	B	C
425/65R22.5	165	K	TL	GAM851	3PMSF	72	B	B	C
445/65R22.5	169	K	TL	GAM851	3PMSF	72	B	B	C
14.00R20	164/161	J	TL	GAO897		*	*	*	*

* Excluded from EU labelling (POR tire)